



POPIS VÝROBKU:

AKSIKOR – ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ POVRCHŮ je koncentrovaná směs neiontových povrchově aktivních látek s přidaným inhibítorem koroze. Přípravek odstraňuje nečistoty a připravuje povrch pro nátěr. Je biologicky rozložitelný.

OBLAST POUŽITÍ:

AKSIKOR – ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ POVRCHŮ odstraňuje nečistoty před aplikací nátěrových hmot na kovové povrchy (ocel, pozinkovaný plech, litina, neželezné kovy, hliník, plech s povrchovou úpravou, lakovaný plech). Může být používán také k odstraňování nečistot z jiných tvrdých povrchů, např. podlah, fasád, betonových a keramických střešních krytin.

VLASTNOSTI:

Vlastnosti výrobku	
Hustota při teplotě 20 °C	1,01–1,03 g/cm ³
pH 2% r-r	7,8–8,1
pH komerčního výrobku	9,60–9,80
Rozpustnost ve vodě	úplná v jakékoliv koncentraci

ZPŮSOB POUŽITÍ:

AKSIKOR – ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ POVRCHŮ je koncentrát, který je nutné rozředit podle uvažovaného způsobu aplikace:

1. čištění pěnovou pistolí – naředit v poměru 1:1 s vodou a naplnit do pěnové pistole; aplikovat pěnu na podklad, ponechat 5 minut a opláchnout tlakovou vodou;
2. čištění postřikovačem a kartáčem – naředit v poměru 0,5 l přípravku na 20 l vody (nejlepší efekt je možné dosáhnout při použití teplé/horké vody) a vyčistit podklad kartáčem; poté opláchnout tlakovou vodou.

SPOTŘEBA:

0,5 l koncentrátu běžně stačí na vyčištění 20÷50 m² povrchu (v závislosti na míře znečištění).

ZÁRUČNÍ DOBA:

12 měsíců od data výroby

Výrobek skladujte při teplotě +5 °C až +30 °C.

NORMY, ATESTY, SCHVÁLENÍ, ZKOUŠKY:

PLATNÁ NORMA: ZN/2020/AKSIL-2

POKYNY BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochrannou obuv.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal do kontejneru na tříděný odpad, který se nachází ve vaší obci.

Látky, které ovlivňují klasifikaci

Ethoxylované alkoholy C12-14

UFI: UVV2-80C4-J008-NNAW

BDO: 000033027

OBALY:

Plastové obaly: 1 l, 5 l



www.aksil.cz; e-mail: info@aksil.cz